

## RW-SH-1\_ \_D sarja

Pienikokoinen, pesukestävä ja edullinen tehorele piirikortille

CSA ja UL-hyväksytyt

Käriet 10 A 120 VAC

Kytkeväteho 1 200 VA

Tehonkulutus 0,36 W

Kosketinmateriaali hopeacadmiumoksidi (AgCdO<sub>2</sub>)

Mekaaninen ikä min. 10 milj. toimintaa

Sähköinen ikä min. 100 000 toimintaa




Eristysjännite 1 000 VAC (kela-käriet)

Käyttölämpötila-alue -30 ... +55 C




RW-SS/SH

RWH-SS/SH



BOTTOM VIEW



BOTTOM VIEW

Tilauskoodi	Käriet AAC	Kelajännite VDC	Käämi ohm.	1-99 kpl	100-999 kpl	1000- kpl
RW-SH-103D	10	3	25	1,49	1,19	0,89
RW-SH-106D	10	6	100	1,38	1,10	0,83
RW-SH-109D	10	9	225	1,38	1,10	0,83
RW-SH-112D	10	12	400	1,38	1,10	0,83
RW-SH-124D	10	24	1 600	1,49	1,19	0,89
RW-SH-148D	10	48	6 400	1,66	1,33	1,00