

FLR 42V-Printhalter für Sicherungseinsätze bis 58 V / FLR 42V-p.c.b. Fuseholder for fuse links up to 58V / FLR 42V-Porte-fusible pour circuits imprimés pour fusibles jusqu'à 58 V



Gehäuse / Housing / Corps:
aus Thermoplast / out of thermoplastic / de matière thermoplastique
(UL 94-V0, wärmeformbeständig / heat-resistant / résistante à la chaleur)

Anschlüsse / Connections / Connexions:
Doppelfederkontakt, Lötkontakte (je 4 Pins), Kupferlegierung, verzinkt /
leaf spring connector systems, soldering terminals (4 pins each), copper alloy, tinned /
contact à ressort double, contacts soudage (4 pins chaque), alliage cuivreux, étamé

Farbe / Colour / Couleur:
schwarz / black / noir

Verpackungseinheit / Packaging unit / Emballage:
500 Stück / pieces / pièces

Artikel-Nr. Article-No. Réf. d'article	Bezeichnung Description Définition	Kontakttemperatur Contact temperature Température des contacts	Gewicht/St. Weight/pcs. Poids/pcs.
178.4265.0002	komplett / complete / complet	max. 130°C	≈ 3 g

zugehörige Sicherungseinsätze siehe Seite 16 / corresponding fuse links see page 16 / fusible correspondent voir page 16

Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

