

高速整流ダイオード

FAST RECOVERY DIODE

■特長：Features

- 高品位TV, 高精細度ディスプレイ用ダンパー
Damper diode for high definition TV and high resolution display.
- ダンパーとモジュレータダイオードの複合化
Damper and modulator diode are jointed in a body.
- 取り付け面が絶縁されたフルモールドタイプ
Insulated package by fully molding.
- メサ形のため耐圧が高い
High voltage by mesa design.
- 高信頼性
High reliability.

■用途：Applications

- 水平偏向回路
Horizontal deflection circuit.

■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings


Items	Symbols	Conditions	Ratings		Units
			①~②	②~③	
ピーク繰り返し逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}		600	1500	V
ピーク非繰り返し逆電圧 Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}		600	1500	V
平均出力電流 Average Output Current	I_O	方形波, duty = 1/2, $T_c = 90^\circ\text{C}$ Square wave	5.0		A
サージ電流 Surge Current	I_{FSM}	正弦波 Sine wave 10ms 定格負荷状態より	50	50	A
接合温度 Operating Junction Temperature	T_j		-40 ~ +150		$^\circ\text{C}$
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}		-40 ~ +150		$^\circ\text{C}$

●電気的特性(特に指定がない限り周囲温度 $T_a = 25^\circ\text{C}$ とする)

Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$ Unless otherwise specified)


Items	Symbols	Conditions	Max.		Units
			①~②	②~③	
順電圧 Forward Voltage Drop	V_{FM}	$I_{FM} = 4\text{A}$	3.0	1.6	V
逆電流 Reverse Current	I_{RRM}	$V_R = V_{RRM}$	100	10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	t_{rr}	$I_{FM} = 0.1\text{A}, I_{RRM} = 0.1\text{A}$	0.15	2.2	μs
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合・ケース間 Junction to case	2.5		$^\circ\text{C}/\text{W}$

■外形寸法：Outline Drawings




■電極接続

Connection Diagram




■特性曲線：Characteristics


A




順特性 (代表特性)
Forward Characteristics




順特性 (代表特性)
Forward Characteristics




逆特性 (代表特性)
Reverse Characteristics




逆特性 (代表特性)
Reverse Characteristics




出力電流—ケース温度特性
Output Current—Case Temperature




接合容量特性 (代表特性)
Junction Capacitance Characteristics




接合容量特性 (代表特性)
Junction Capacitance Characteristics



サージ電流耐量
Surge Capability



サージ電流耐量
Surge Capability



過渡熱インピーダンス
Transient Thermal Impedance

For more information, contact:

Collmer Semiconductor, Inc.

P.O. Box 702708

Dallas, TX 75370

972-233-1589

972-233-0481 Fax

<http://www.collmer.com>