


Silicon-Bridge Rectifiers
Silizium-Brückengleichrichter


Nominal current – Nennstrom 1 A

 Alternating input voltage 40...500 V  
 Eingangswechselspannung

 DIL-plastic case 8.3 x 6.4 x 3.1 [mm]  
 DIL-Kunststoffgehäuse

Weight approx. – Gewicht ca. 0.4 g

 Plastic material has UL classification 94V-0  
 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

 Standard packaging: plastic tubes see page 22  
 Standard Lieferform: Plastik-Schienen siehe Seite 22

 Recognized Product – Underwriters Laboratories Inc.® File E175067  
 Anerkanntes Produkt – Underwriters Laboratories Inc.® Nr. E175067

**Maximum ratings**
**Grenzwerte**

Type Typ	Alternating input voltage Eingangswechselspannung $V_{VRMS}$ [V]	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V] <sup>1)</sup>
B 40D	40	80
B 80D	80	160
B 125D	125	250
B 250D	250	600
B 380D	380	800
B 500D	500	1000

 Repetitive peak forward current  $f > 15$  Hz  $I_{FRM}$  10 A<sup>2)</sup>  
 Periodischer Spitzenstrom

 Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave  $T_A = 25^\circ\text{C}$   $I_{FSM}$  40 A  
 Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle

 Rating for fusing,  $t < 10$  ms  $T_A = 25^\circ\text{C}$   $i^2t$  8 A<sup>2</sup>s  
 Grenzlastintegral,  $t < 10$  ms

 Operating junction temperature – Sperrsichttemperatur  $T_j$  – 50...+150°C  
 Storage temperature – Lagerungstemperatur  $T_s$  – 50...+150°C

<sup>1)</sup> Valid for one branch – Gültig für einen Brückenzweig



<sup>2)</sup> Valid, if the temperature of the terminals is kept to 100°C  
 Gültig, wenn die Temperatur der Anschlüsse auf 100°C gehalten wird

## Characteristics

## Kennwerte

Max. average forward rectified current Dauergrenzstrom	$T_A = 50^\circ\text{C}$	R-load C-load	$I_{FAV}$ $I_{FAV}$	$1.0 \text{ A}^2)$ $0.8 \text{ A}^2)$
Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1 \text{ A}$	$V_F$	$< 1.1 \text{ V}^1)$
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	$I_R$	$< 10 \mu\text{A}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft			$R_{thA}$	$< 60 \text{ K/W}^2)$

Type Typ	Max. admissible load capacitor Max. zulässiger Ladekondensator $C_L [\mu\text{F}]$	Min. required protective resistor Min. erforderl. Schutzwiderstand $R_t [\Omega]$
B 40D	5000	0.8
B 80D	2500	1.6
B 125D	1500	2.5
B 250D	800	5.0
B 380D	600	8.0
B 500D	400	10


<sup>1)</sup> Valid for one branch – Gültig für einen Brückenzweig

<sup>2)</sup> Valid, if mounted on P.C. board with 25 mm<sup>2</sup> copper pads at each terminal

Dieser Wert gilt bei Montage auf Leiterplatte mit 25 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß