


Modular-Steckverbinder Modular connectors · Connecteurs modulaires



Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles		VE
P 126	4p/4c	RJ 10	1000



Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles		VE
P 127	6p/4c	RJ 11	1000

P 126

Modular-Steckverbinder, für Flachkabel, 4p/4c RJ 10

- Werkstoffe**
Kontaktträger PC
Kontakt vergoldet
- Mechanische Daten**
Kontaktierung mit Modulkupplungen P 130, P 130-1
Konfektionierung mit Handzange ZP 2
- Elektrische Daten**
Durchgangswiderstand 35 mΩ
Strombelastbarkeit 2 A max.
Betriebsspannung 250 V
Isolationswiderstand 500 MΩ

Modular connector, for flat cables, 4p/4c RJ 10

- Materials**
Body PC
Contact gold-plated
- Mechanical data**
Mating with Modular sockets P 130, P 130-1
Wiring with hand crimp tool ZP 2
- Electrical data**
Contact resistance 35 mΩ
Nominal power 2 A max.
Nominal voltage 250 V
Insulation resistance 500 MΩ

Connecteur modulaire, pour câbles plats, 4p/4c RJ 10

- Matériaux**
Corps isolant PC
Contact doré
- Caractéristiques mécaniques**
Raccordement avec Embases modulaires femelles P 130, P 130-1
Confectionnement avec Pince à sertir ZP 2
- Caractéristiques électriques**
Résistance de contact 35 mΩ
Courant nominal 2 A max.
Tension nominale 250 V
Résistance d'isolement 500 MΩ

P 127

Modular-Steckverbinder, für Flachkabel, 6p/4c RJ 11

- Werkstoffe**
Kontaktträger PC
Kontakt vergoldet
- Mechanische Daten**
Kontaktierung mit Modulkupplungen P 131, P 131 S
Wiring with hand crimp tool ZP 1, ZP 2
- Elektrische Daten**
Durchgangswiderstand 35 mΩ
Strombelastbarkeit 2 A max.
Betriebsspannung 250 V
Isolationswiderstand 500 MΩ

Modular connector, for flat cables, 6p/4c RJ 11

- Materials**
Body PC
Contact gold-plated
- Mechanical data**
Mating with Modular sockets P 131, P 131 S
Wiring with hand crimp tool ZP 1, ZP 2
- Electrical data**
Contact resistance 35 mΩ
Nominal power 2 A max.
Nominal voltage 250 V
Insulation resistance 500 MΩ

Connecteur modulaire, pour câbles plats, 6p/4c RJ 11

- Matériaux**
Corps isolant PC
Contact doré
- Caractéristiques mécaniques**
Raccordement avec Embases modulaires femelles P 131, P 131 S
Confectionnement avec Pince à sertir ZP 1, ZP 2
- Caractéristiques électriques**
Résistance de contact 35 mΩ
Courant nominal 2 A max.
Tension nominale 250 V
Résistance d'isolement 500 MΩ