

Push-Pull Kunststoffgehäuse
Push-Pull Plastic-Housing

Schutzart: IP67/65
Protection level: IP67/65

Steckgeometrie RJ45 nach IEC 60603-7
Mating face RJ45 according to IEC 60603-7

RJI Kabel AWG 22
RJI Cable AWG 22

Steckgeometrie RJ45 nach IEC 60603-7
Mating face RJ45 according to IEC 60603-7

Belegungsplan *Loading-Plan*

Schirm *Shield*Gelb *Yellow*

Orange *Orange*

Weiß *White*

Blau *Blue*

- Übertragungseigenschaften nach ISO/IEC 11801:2002: Class D.
- Temperaturbereich: -40°C ... +70°C

- Transmission properties in accordance with ISO/IEC 11801:2002: Class D.
- Temperature range: -40°C ... +70°C

AWG 22/7 flexibel/stranded	09 45 701 1183	100	m
AWG 22/7 flexibel/stranded	09 45 701 1178	50	m
AWG 22/7 flexibel/stranded	09 45 701 1175	20	m
AWG 22/7 flexibel/stranded	09 45 701 1173	10	m
AWG 22/7 flexibel/stranded	09 45 701 1168	5	m
AWG 22/7 flexibel/stranded	09 45 701 1166	3	m
AWG 22/7 flexibel/stranded	09 45 701 1164	1,5	m
AWG 22/7 flexibel/stranded	09 45 701 1163	1	m
AWG 22/1 massiv/solid	09 45 701 1161	100	m
AWG 22/1 massiv/solid	09 45 701 1156	50	m
AWG 22/1 massiv/solid	09 45 701 1153	20	m
AWG 22/1 massiv/solid	09 45 701 1151	10	m
AWG 22/1 massiv/solid	09 45 701 1127	5	m
AWG 22/1 massiv/solid	09 45 701 1125	3	m
AWG 22/1 massiv/solid	09 45 701 1123	1,5	m
AWG 22/1 massiv/solid	09 45 701 1122	1	m
massiv / flexibel solid / stranded	Bestell-Nr. Part-No.	Maß a Dim. a	

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel/free size tolerances			
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 2:1	RJ1 Kabel 4xAWG 22, IP20+Push Pull RJ1 Cable 4xAWG 22, IP20+Push Pull IP20, 2xRJ45					
			Detail.	28.06.04	Wie							
			Insp.	28.06.04	Wae							
			Stand.									
			HARTING Electronics GmbH & Co. KG							TB 09 45 701 1163		Blatt/ page /
32073			D-32339 ESPELKAMP									
Mod.	Dat.	Name										