



Lötfreie Kabelschuhe mit Polyamid- und Polycarbonat-Hülsen Solderless terminals, Polyamide and Polycarbonat insulated

Bauform Supply condition	Kennfarbe Isolation Colour code insulation	Artikel-Nummer Part number	ähnlich similar to DIN 46237	Leiter- querschnitt Wire size mm ² AWG	Bolzen Stud M	Abmessungen mm Dimensions mm							Verp.-Einh. Stück siehe gültige Preisliste
						S	∅ d 1	d 3	∅ d 4	L	a	r	
 <p>Polyamid gelb yellow</p>		RSY 7180 A 2-0,5	●	0,1-0,5	2	0,5	1,0	5,0	2,0	14	4,0	5,0	
		RSY 7180 A 3-0,5	●	26-22	3	0,5	1,0	5,0	2,0	14	4,0	5,0	
		RSY 7181 A 3,5-0,5	●		3,5	0,5	1,0	6,5	2,0	16	4,0	5,0	
		RSY 7181 A 4-0,5	●		4	0,5	1,0	7,0	2,0	16	4,0	6,0	
		RSY 7182 A 5-0,5	●		5	0,5	1,0	8,0	2,0	15	4,0	6,5	
 <p>Polycarbonat</p>	rot red	RSY 7103 A 3-1	●	>0,5-1,5	3	0,8	1,6	6,0	4,15	16	4,8	4,5	
		RSY 7103 A 3,5-1	●	20-16	3,5	0,8	1,6	6,0	4,15	16	4,8	4,5	
		RSY 7104 A 4-1	●		4	0,8	1,6	8,0	4,15	17	4,8	6,0	
		RSY 7104 A 5-1	●		5	0,8	1,6	8,0	4,15	17	4,8	6,0	
		RSY 7105 A 5-1	●		5	0,8	1,6	10,0	4,15	18	4,8	6,5	
		RSY 7158 A 6-1			6	0,8	1,6	11,0	4,15	20	4,8	7,5	
		RSY 7158 A 8-1			8	0,8	1,6	11,0	4,15	20	4,8	7,5	
		RSY 7159 A 3-2,5	●		3	0,8	2,3	6,0	4,75	17	4,8	4,5	
		RSY 7108 A 4-2,5	●		4	0,8	2,3	8,0	4,75	18	4,8	6,0	
		RSY 7109 A 5-2,5	●		5	0,8	2,3	10,0	4,75	19,8	4,8	6,5	
		RSY 7109 A 6-2,5	●		6	0,8	2,3	10,0	4,75	19,8	4,8	6,5	
		RSY 7110 A 6-2,5	●		6	0,8	2,3	11,0	4,75	20	4,8	7,5	
		RSY 7162 A 8-2,5	●		8	0,8	2,3	14,0	4,75	23	4,8	10,0	
		RSY 7151 A 10-2,5	●		10	0,8	2,3	18,0	4,75	26	4,8	13,0	
		RSY 7151 A 12-2,5	●		12	0,8	2,3	18,0	4,75	26	4,8	13,0	
	gelb yellow	RSY 7155 A 4-6	●	>2,5-6	4	1	3,6	8,0	6,75	21	6,1	6,0	
		RSY 7112 A 5-6	●	12-10	5	1	3,6	10,0	6,75	22	6,1	6,5	
		RSY 7114 A 6-6	●		6	1	3,6	11,0	6,75	23	6,1	7,5	
		RSY 7115 A 8-6	●		8	1	3,6	14,0	6,75	26	6,1	10,0	
		RSY 7117 A 10-6	●		10	1	3,6	18,0	6,75	27	6,1	12,0	

Material: SE-Cu galv. verzinkt
Material: electrolytic copper, electro-tinned