

Steckhülsen


für Steckerbreite 2,8 mm
DIN 46330, Teil 2
und ähnliche Ausführungen



Receptacles

for tab width 2.8 mm
DIN 46330, part 2
and similar types

Typ 1



Schnitt A-B

Typ	Nenn- quer- schnitt qmm	Steck- dicke	Steck- breite	DIN	Nenn- größe	a1	a2	L1	L2	L3	Mat.- dicke	Rast- punkt	Form E=Einzel B=Band	Teile-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verb.- vor- schub	Fuß- note
1	0,1 - 0,25	0,50	2,80			5,00	2,00	12,50	5,00	3,90	0,25	x	B	25682.123.211	CuZn	Sn 3	L	*1
													B	25682.213.011	CuSn	Sn 3		*1
1	0,1 - 0,25	0,80	2,80			5,00	2,00	14,00	6,30	3,30	0,25	x	B	25325.123.204	CuZn	Sn 3	L	
													B	25325.123.211	CuZn	Ag 1		
													B	25325.123.241	CuZn	Sn 3		
													B	25325.213.011	CuSn	Ag 3		
													B	25325.213.042	CuSn	Ag 3		
													E	05325.123.204	CuZn	Sn 3		
													E	05325.123.211	CuZn	Ag 1		
													E	05325.123.241	CuZn	Au 0,5		
													E	05325.123.252	CuZn	Au 1		
													E	05325.123.253	CuZn	Sn 3		
													E	05325.213.011	CuSn	Sn 3		
1	0,1 - 0,3	0,50	2,80			5,00	2,00	14,00	6,30	5,50	0,25	x	B	25621.123.204	CuZn	Sn 3	L	
													B	25621.123.211	CuSn	Sn 3		
													E	05621.123.204	CuZn	Sn 3		
													E	05621.123.211	CuSn	Sn 3		
1	0,1 - 0,3	0,80	2,80	46330 Teil 2 Form A	2,8-0,25	5,00	2,00	12,50	5,00	3,90	0,25	x	B	25548.123.204	CuZn	Sn 3	L	
													B	25548.123.211	CuZn	Sn 3		
													B	25548.213.011	CuSn	Sn 3		
													B	25548.213.171	CuSn	fSn 2		
													E	05548.123.204	CuZn	Sn 3		
													E	05548.123.211	CuZn	Sn 3		
													E	05548.213.011	CuSn	Sn 3		
1	0,1 - 0,3	0,80	2,80			5,00	2,00	14,00	6,30	5,50	0,25	x	B	25602.123.211	CuZn	Sn 3	L	
													E	05602.123.211	CuZn	Sn 3		
1	0,3 - 0,6	0,50	2,80			5,70	3,20	14,00	6,30	5,50	0,25	x	B	25812.123.204	CuZn	Sn 3	L	
													B	25812.123.211	CuZn	Sn 3		
													E	05812.123.211	CuZn	Au 1		
													E	05812.123.253	CuZn	Sn 3		
													E	45812.123.204	CuZn	Sn 3		
													E	45812.213.011	CuSn	Sn 3		
1	0,3 - 0,6	0,80	2,80			5,70	3,20	14,00	6,30	3,30	0,25	x	B	25837.123.204	CuZn	Sn 3	L	
													B	25837.123.211	CuZn	Sn 3		
													B	25837.213.004	CuSn	Sn 3		
1	0,3 - 0,6	0,80	2,80			5,70	3,20	14,00	6,30	5,50	0,25	x	B	25811.123.204	CuZn	Sn 3	L	
													B	25811.123.211	CuZn	Ag 3		
													B	25811.123.242	CuZn	Sn 3		
													B	25811.213.011	CuSn	Sn 3		
													E	05811.123.211	CuZn	Sn 3		
													E	45811.123.204	CuZn	Sn 3		
													E	45811.123.211	CuZn	Sn 3		
1	< 0,5	0,50	2,80			5,00	2,00	14,00	6,30	3,20	0,25	x	B	25270.123.204	CuZn	Sn 3	L	
													B	25270.123.211	CuZn	Sn 3		
													E	05270.123.204	CuZn	Sn 3		
													E	05270.123.211	CuSn	Sn 3		
1	< 0,5	0,50	2,80			5,00	2,00	14,00	6,30		0,25		B	25194.123.204	CuZn	Sn 3	L	
													B	25194.123.211	CuZn	Sn 3		
													B	25194.213.011	CuSn	Sn 3		
													E	05194.123.204	CuZn	Sn 3		
													E	05194.123.211	CuZn	Sn 3		
1	< 0,5	0,80	2,80			5,00	2,00	14,00	6,30		0,25		B	25264.213.011	CuSn	Sn 3	L	

*1 Für Leitungen DIN 47104-E und Drahtflitzenleiter 18 x 0,1

*1 For wires DIN 47104-E or solid wire 18 x 0.1

12010,001