

## Bâti ouvert à 2 montants en acier soudé robuste

Rails taraudés 10-32



### Caractéristiques :

- Construction en acier soudé robuste de calibre 10.
- 44U - Hauteur hors tout de 83,12 po.
- Rails taraudés 10-32 conformes à la norme EIA-310-D pour montage sur bâti de 19 ou de 23 po.
- Les rails latéraux comportent :
  - Un passe-câble de 1,25 po.
  - Trou taraudé 10-32 ou 12-24 pour accessoires
  - Des trous de montage pour accessoires et groupage.
- Une (1) tige de mise à la masse située en bas, à l'intérieur du rail.
- Revêtement lisse en poudre noir.
- Les rails et la base sont emballés dans du carton robuste pour prévenir les dommages en cours de transport.
- Capacité de charge recommandée de 1530 lb.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriqué en Amérique du Nord.

### Mises à jour

- **15-Jul-2013:** The DNRR\*\*HDWB is being phased out. Moving forward the DNRR\*\*HDW will include both front and rear 10-32 taps for the cost of a single tapped rack. Please note that during this transition, some racks may arrive with or without double-tapped rails as existing inventory cycles.

### Accessoires

#### 19" Rack Mounting 10-32 Double Tapped Rails

Part No.	Overall Dimensions			Rack Units	Mounting Dimensions			Rail Tapping
	Height	Width	Depth		Height	Width	Rail Depth	
<b>DNRR42HDW</b>	48.13	20.56	15.00	24U	42.00	19.00	3.00	10-32
<b>DNRR63HDW</b>	69.13	20.56	15.00	36U	63.00	19.00	3.00	10-32
<b>DNRR70HDW</b>	76.13	20.56	15.00	40U	70.00	19.00	3.00	10-32
<b>DNRR77HDW</b>	83.13	20.56	15.00	44U	77.00	19.00	3.00	10-32
<b>DNRR84HDW</b>	90.13	20.56	15.00	48U	84.00	19.00	3.00	10-32

#### 23" Rack Mounting 12-24 Double Tapped Rails

Part No.	Overall Dimensions			Rack Units	Mounting Dimensions			Rail Tapping
	Height	Width	Depth		Height	Width	Rail Depth	
<b>DNRR2377HDWB</b>	83.13	24.56	15.00	44U	77.00	23.00	3.00	12-24
<b>DNRR2384HDWB</b>	90.13	24.56	15.00	48U	84.00	23.00	3.00	12-24

*Les données sont sujettes à changement sans préavis.*

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.