



Stabistors (Forward Reference Diodes)



DO-41



DO-35

| TYPE NO. | V _F | | I _F | V _F | | I _F | V _F | | I _F | V _F | | I _F | V _F | | I _F | CASE |
|----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|-------|
| | (V) | | | (V) | | | (V) | | | (V) | | | (V) | | | |
| | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | | | | |
| 1N816 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.58 | 0.70 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 100 | DO-35 |
| C1N4156 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21 | 1.41 | 1.0 | 1.38 | 1.58 | 10 | 1.54 | 1.84 | 100 | DO-35 |
| CMPD200 | 0.90 | 1.00 | 0.01 | 1.05 | 1.16 | 0.10 | 1.22 | 1.34 | 1.0 | 1.39 | 1.54 | 10 | 1.60 | 1.76 | 100 | DO-35 |
| CMPD300 | 1.40 | 1.54 | 0.01 | 1.62 | 1.78 | 0.10 | 1.84 | 2.03 | 1.0 | 2.10 | 2.33 | 10 | 2.40 | 2.65 | 100 | DO-35 |
| CMPD400 | 1.82 | 2.01 | 0.01 | 2.14 | 2.36 | 0.10 | 2.47 | 2.71 | 1.0 | 2.80 | 3.07 | 10 | 3.16 | 3.49 | 100 | DO-35 |
| CN4156 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21 | 1.41 | 1.0 | 1.38 | 1.58 | 10 | 1.54 | 1.84 | 100 | DO-35 |
| CN4157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.85 | 2.05 | 1.0 | 2.12 | 2.32 | 10 | 2.36 | 2.66 | 100 | DO-35 |
| CN5179 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.20 | 2.80 | 1.0 | 2.60 | 3.20 | 10 | 3.00 | 3.70 | 100 | DO-35 |
| CMZ2360 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 | 0.71 | 10 | -- | -- | -- | DO-41 |
| CMZ2361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.24 | 1.44 | 10 | -- | -- | -- | DO-35 |
| CSTB567 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31 | 1.61 | 10 | -- | -- | -- | DO-35 |
| CSTB568 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.09 | 2.31 | 10 | -- | -- | -- | DO-35 |
| CSTB569 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.72 | 3.01 | 10 | -- | -- | -- | DO-35 |