


**BYZ35A22 ... BYZ35A47, BYZ35K22 ... BYZ35K47**

**Silicon-Protectifiers® with TVS characteristic – High Temperature Diodes**  
**Silizium-Schutzgleichrichter mit Begrenzereigenschaft – Hochtemperatur-Dioden**

Version 2015-04-15



Nominal Current

35 A

Nennstrom

Nominal breakdown voltage

22 ... 47 V

Nominale Abbruchspannung

Metal press-fit case with plastic cover

Metall-Einpressgehäuse mit Plastik-Abdeckung

Weight approx.

10 g

Gewicht ca.

Compound has classification UL94V-0

Vergussmasse nach UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging: bulk

Standard Lieferform: lose im Karton

**Maximum ratings****Grenzwerte**

| Type / Typ         |          | Breakdown voltage<br>Abbruchspannung |                         | Reverse voltage<br>Sperrspannung | Max. clamping voltage<br>Max. Begrenzerspannung. |                      |
|--------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Wire to / Draht an |          | $I_T = 100 \text{ mA}$               |                         | $I_R = 5 \mu\text{A}$            | at / bei $I_{pp}$ , $t_p = 1 \text{ ms}$         |                      |
| Anode              | Cathode  | $V_{BRmin} \text{ [V]}$              | $V_{BRmax} \text{ [V]}$ | $V_R \text{ [V]}$                | $V_C \text{ [V]}$                                | $I_{pp} \text{ [A]}$ |
| BYZ35A22           | BYZ35K22 | 19.8                                 | 24.2                    | > 17.8                           | 31.9                                             | 157                  |
| BYZ35A27           | BYZ35K27 | 24.3                                 | 29.7                    | > 21.8                           | 39.1                                             | 128                  |
| BYZ35A33           | BYZ35K33 | 29.7                                 | 36.3                    | > 26.8                           | 47.7                                             | 105                  |
| BYZ35A39           | BYZ35K39 | 35.1                                 | 42.9                    | > 31.6                           | 56.4                                             | 89                   |
| BYZ35A47           | BYZ35K47 | 42.3                                 | 51.7                    | > 38.1                           | 67.8                                             | 74                   |

|                                                                                                     |                           |                |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|
| Max. average forward rectified current, R-load<br>Dauergrenzstrom in Einwegschialtung mit R-Last    | $T_C = 150^\circ\text{C}$ | $I_{FAV}$      | 35 A                         |
| Repetitive peak forward current<br>Periodischer Spitzenstrom                                        | $f > 15 \text{ Hz}$       | $I_{FRM}$      | 72 A <sup>1)</sup>           |
| Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave<br>Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwellen | $T_A = 25^\circ\text{C}$  | $I_{FSM}$      | 360/400 A                    |
| Rating for fusing, $t < 10 \text{ ms}$<br>Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$                    | $T_A = 25^\circ\text{C}$  | $i^2t$         | 660 A <sup>2</sup> s         |
| Junction temperature – Sperrschichttemperatur<br>Storage temperature – Lagerungstemperatur          |                           | $T_j$<br>$T_s$ | -50...+200°C<br>-50...+200°C |
| Peak junction temperature in case of "Load-Dump"<br>Spitzensperrschichttemperatur bei "Load-Dump"   | $t_p < 400 \text{ ms}$    | $T_{JM}$       | +215°C                       |

1 Max. case temperature  $T_C = 150^\circ\text{C}$  – Max. Gehäusestemperatur  $T_C = 150^\circ\text{C}$

**Characteristics**
**Kennwerte**

|                                                                              |                                              |            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------|
| Forward Voltage<br>Durchlass-Spannung                                        | $T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 35\text{ A}$ | $V_F$      | $< 1.1\text{ V}$   |
| Thermal Resistance Junction – Case<br>Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse |                                              | $R_{thC}$  | $< 0.8\text{ K/W}$ |
| Maximum pressing force<br>Maximaler Einpressdruck                            |                                              | $F_{pmax}$ | $4\text{ kN}$      |

