

Bâti ouvert à 2 montants à assembler en acier robuste

Rails avant et arrière taraudés 10-32



Caractéristiques :

- **À PARAÎTRE BIENTÔT! NOUVEAU MODÈLE À L'ÉPREUVE DES DÉFORMATIONS**
- Construction en acier robuste de calibre 10.
- Rails avant et arrière taraudés 10-32 conformes à la norme EIA-310-D pour montage sur bâti de 19 po.
- Les rails latéraux comportent :
 - Un passe-câble de 1,25 po.
 - Un trou taraudé 10-32 pour accessoires.
 - Des trous de montage pour accessoires et groupage.
- Une (1) tige de mise à la masse située en bas, à l'intérieur du rail.
- Comporte une base de grandes dimensions pour assurer la stabilité de l'équipement.
- Revêtement lisse en poudre noir.
- L'armoire en pièces détachées est expédiée dans un emballage plat pour faciliter la manutention et assurer la protection en cours de transport.
- Capacité de charge recommandée de 1200 lb.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriqué en Amérique du Nord.

Accessoires

Part No.	Overall Dimensions			Mounting Dimensions			
	Height	Width	Depth	Height	Width	Rack Units	Wt. lbs.
DNRR63HDKB	69.13	20.00	15.00	63.00	19.00	36U	77
DNRR70HDKB	76.13	20.00	15.00	70.00	19.00	40U	80
DNRR77HDKB	83.13	20.00	15.00	77.00	19.00	44U	82
DNRR84HDKB	90.13	20.00	15.00	84.00	19.00	48U	87

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

